ПОРЪЧКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2 / 13.06 2015г.

към договор за борсово представителство У-№ 181/28.11.2014г. сключен между
„Топлофикация София" ЕАД - ДОВЕРИТЕЛ и **„Асет М"ЕООД - ДОВЕРЕНИК**

ДОВЕРИТЕЛЯ упълномощава **ДОВЕРЕНИКА** да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия за стоките както следва:

1. Вид на поръчката: покупка

2. Наименование на стоката: „Доставка на трансформаторно масло за нуждите на „Топлофикация София" ЕАД" с CPV код 09211640-9

3. Количество: Трансформаторно масло „Трафо Приста марка А", инхибирано IEC I-296 по БДС EN 60296 или еквивалент в количество 8 /осем/ тона.
Доставеното количество се разбира +/- 5% /пет процента/ върху общото количество.

4. Качество: съгласно Приложение 1 към настоящата поръчка спецификация.

5. Опаковка: Във варели по 200 литра.

6. Модул на делимост: 1 контракт.

7. Предаване на стоката: с приемо-предавателен протокол подписан от представители на Продавача и Купувача.

8. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: Количествени – в момента на приемането. Рекламации за отклонения в качеството – до 30 /тридесет/ дни след доставка и подписан приемо-предавателен протокол. Споровете относно количество и качеството ще се отнасят до независим стоков контрол.

9. Франкировка:
- склад на ТР „София", гр. София, ул. „202" № 6 - 3 / три/ тона;
- склад на ТР „София Изток", гр. София, ул. „Димитър Пешев" № 6 - 5 / пет/ тона;

10. Срок на доставка: цялото количество до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на борсов договор.

11. Условия на цената: най-ниска предложена цена. Предложената цена да бъде в лв. без ДДС на кг. В цената да са включени всички разходи и начисления /като транспортни разходи, такси, печалби и др./, необходими при доставката на маслата до посочените обекти.

12. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане на база издадена фактура в срок от 30 /тридесет/ дни от нейното издаване. Фактури се издават на база приемо-предавателен протокол, сертификат за качество и/или анализно свидетелство, декларация за съответствие и информационен лист за безопасност на български език.

13. Гаранция депозит: Продавачът внася гаранция по клиринговата сметка на ССБ АД в размер на 3 % (три процента) от стойността на борсовия договор. В случай, че Продавачът не изпълнява задълженията си по този договор Купувача има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита. Депозита се освобождава от „ССБ" АД, по реда и начина, установен в Правилника на „ССБ" АД.

14. Документи: При подписване на договора Купувача следва да изиска от Продавача да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

15. Документация на стоката - При доставка стоката да бъде придружена от следните документи:

15.1. Сертификат за качество и/или анализно свидетелство.

15.2. Декларация за съответствие.

15.3. Информационен лист за безопасност на български език.

16. Неустойки: За неизпълнение на задължения по борсовия договор, включително за неоснователно прекратяване или разваляне на договора, неустойката е 10% /десет процента/ от стойността на неизпълненото с ДДС. Неустойката за забава е 0,5% /нула цяло и пет процента/ на забавената доставка за всеки ден закъснение, но не повече от 20 % от стойността й.

17. Срок на валидност на поръчката спецификация: 45 /четиридесет и пет/ дни от получаването.

ДОВЕРИТЕЛ:
Георги Беловски
Изпълнителен дир

ДОВЕ
Димит
Управ

Зам. изпълнителен директор „ЕИД

Директор дирекция „ИРД":

Ръководител отдел „ОП": ...

Ръководител отдел „МТ(

Юрисконсулт: ...

Изготвил:
Специалист „Доставки"..

Приложение 1

Изисквания към трансформаторното масло:

„Графо Приста марка А". инхибирано IEC I-296 по БДС EN 60296.

№	Свойства	Метод	Норма
1.	Външен вид	БДС EN 60296. т.6.6	прозрачно. без утайки и суспендирани частици
2.	Кинематичен вискозитет при 40°C, mm^2/s	БДС EN ISO 3104	не по-висок от 12
3.	Кинематичен вискозитет при -30°C, m^2/s	БДС EN ISO 3104	не по-висок от 1 800
4.	Температура на течливост, °C	БДС ISO 3016	не по-висока от 40
5.	Съдържание на вода . mg/kg - при доставка в цистерни - при доставка във варели	БДС EN 60814	 не повече от 30 не повече от 40
6.	Пробивно напрежение. kV - за необработено масло - за обработено масло	БДС IEC 60156	 не по-ниско от 30 не по-ниско от 70
7.	Плътност при 20°C, g/ml	БДС EN ISO 3675	не по-висока от 0,895
8.	Коефициент на електрични загуби. tgr при 90°C	БДС IEC 60247	не повече от 0,005
9.	Киселинност, mg KOH/g	IEC 62021-1	не по-висока от 0,01
10.	Корозионноактивна сяра	DIN 51353	без корозия
11.	Съдържание на антиокислителна присадка, %	БДС IEC 60666	0.30 ÷ 0,40
12.	Пламна температура, °C	БДС EN ISO 2719	не по-ниска от 135
13.	Съдържание на PCA s, %	BS 2000. ч.346	не повече от 3
14.	Съдържание на PCB s, ppm	IEC 61619	отсъствие